



中心轴承型


产品特点：轴承位于轮中心位置或两侧各一个。



代号	类型	材质			表面处理
		主体	挡片	轴承	
STAT10S	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理



单轴承时



双轴承时

STAT10S
中心轴承型

订购编号示例


1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型
STAT10S - 20 - AT10-15

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸						轴承尺寸				
			dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B
STAT10S	16	AT10-15	12	50.93	49.05	53	41	16.5	22.5	6.25	6201-2Z×1	32	10
		AT10-25	15					26.5	32.5	5.25	6202-2Z×2	35	11
	20	AT10-15	12	63.66	61.80	69	57	16.5	22.5	6.25	6201-2Z×1	32	10
		AT10-25	15					26.5	32.5	5.25	6202-2Z×2	35	11
	22	AT10-15	15	70.03	68.15	79	60	16.5	22.5	5.75	6202-2Z×1	35	11
		AT10-25	15					26.5	32.5	5.75	6202-2Z×1	35	11

△ 轴承精度等级：0 级（压入前） △ 轴承采用压入方式

两端双轴承型

产品特点：轮两侧各有一个轴承。



STAT10D
两端双轴承型

代号	类型	材质			表面处理
		主体	挡片	轴承	
STAT10D	两端双轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型 - 4 dr
STAT10D - 20 - AT10-20 - 15

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸							轴承尺寸			
			4 dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B
STAT10D	16	AT10-15	12	50.93	49.05	53	41	16.5	22.5	25	6001-2Z×2	28	8
		AT10-20						21.5	27.5				
		AT10-25						26.5	32.5				
		AT10-15	15					16.5	22.5	29	6002-2Z×2	32	9
		AT10-20						21.5	27.5				
		AT10-25						26.5	32.5				
	18	AT10-25	15	57.3	55.45	58	49	26.5	32.5	30	6202-2Z×2	35	11
	20	AT10-20	15	63.66	61.8	69	57	21.5	27.5	29	6002-2Z×2	32	9
		AT10-25						26.5	32.5	30	6202-2Z×2	35	11
	26	AT10-25	20	82.76	80.9	91	73	26.5	32.5	41	6204-2Z×2	47	14

△ 轴承精度等级：0 级（压入前） △ 轴承采用压入方式