




小凸缘型


产品特点：与标准型 T5 相比，带轮形状发生变化。




ST5DC
圆孔




ST5DT
带顶丝圆孔



ST5DK
带顶丝键槽孔



ST5DA
沉孔




ST5DB
凸缘侧沉孔

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 内孔规格 - 5 材料代码 - 6 追加加工代码
ST5DA - 20 - 15 - da10-ds10-S6 - C - CT5

1 代号	2 齿数	4 内孔规格 (单位 1mm)						Dr	Ds	D	Dfo	Dfi
		ST5DC	ST5DT	ST5DK	ST5DA-ST5DB							
		dc	dt	dk	da	ds	S					
ST5DC ST5DT ST5DK ST5DA ST5DB	14	5-6 · 6.35 · 7-10	5-6 · 6.35 · 7 · 8	-	5 · 6	7 · 8	2.0 ≤ S ≤ L-2.0 (单位 0.1mm)	22.28	21.45	14	26	16
	15	5-6 · 6.35 · 7-10	5-6 · 6.35 · 7 · 8	-	5-8	7-10		23.87	23.05	15	27	17
	16	6 · 6.35 · 7-12	6 · 6.35 · 7-10	8	6-10	8-12		25.46	24.60	17	29	19
	18							28.65	27.80	19	32	22
	20	6 · 6.35 · 7-15	6 · 6.35 · 7-12	8 · 10 · K10	6-13	8-15		31.83	31.00	19	35	24
	22	7-19	7-15	8 · 10 · K10 · 11 · 12	7-17	9-19		35.01	34.25	24	39	27
	24	7-22	7-17	8 · 10 · K10 · 11-13	7-20	9-23		38.20	37.40	27	42	30
	25	7-22	7-18	8 · 10 · K10 · 11-15				39.79	39.00	27	43	32
	26	8-27	8-21	8 · 10 · K10 · 11-17	8-25	10-27		41.38	40.60	31	45	33
	28	8-27	8-22	8 · 10 · K10 · 11-18				44.56	43.75	32	48	36
	30	10-28	10-23	10 · K10 · 11-18	10-26	10-30		47.75	46.95	33	51	39
	32	10-32	10-27	10 · K10 · 11-22	10-30	12-35		50.93	50.10	37	55	42
	34	10-36	10-30	10 · K10 · 11-25				54.11	53.25	40	58	46
	36	10-36	10-30	10 · K10 · 11-25	10-40	12-42		57.30	56.45	40	61	49
	40	10-42	10-37	10 · K10 · 11-29				63.66	62.85	47	67	55
	44	12-46	12-40	12-32	12-44	14-46		70.03	69.20	50	74	62
	48	12-55	12-45	12-40				76.39	75.55	60	80	68
	50	12-59	12-45	12-43	12-57	14-59		79.58	78.75	63	83	71
	60	12-71	12-45	12-45	12-69	14-71		95.49	94.65	75	99	87



键槽尺寸

基本尺寸		键槽尺寸		
内孔型号	公差	b	JS9	t
8	+0.015	3	±0.0125	1.4
10	0	3	±0.0150	1.4
K10	+0.015	4	±0.0150	1.8
11-12	0	4	±0.0150	1.8
13-17	+0.018	5	±0.0150	2.3
18	0	6	±0.0150	2.8
19-22	+0.021	6	±0.0150	2.8
23-30	0	8	±0.0180	3.3
31-38	+0.025	10		3.3
39-44	+0.025	12	±0.0215	3.3
45	0	14		3.8

附件顶丝

孔径	2-M 粗牙螺纹	附件 顶丝
5	M3	M3×3
6-12	M4	M4×3
13-17	M5	M5×4
18-30	M6	M6×5
31-45	M8	M8×6

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸		
		L	W	A
10	10	28	16	11
15	15	34	22	17
20	20	39	27	22
25	25	44	32	27

代号	类型	5 材料代码	材质		表面处理	附件 (顶丝)
			带轮	挡片		
ST5DC ST5DT ST5DK ST5DA ST5DB	小凸缘型	A	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	304
		B			硬质阳极氧化处理	
		C			黑色阳极氧化处理	
		D	45#	SPCC	-	35CrMo
		E			四氧化三铁保护膜	
		F			无电解镀镍	

▲ 挡片已铆接，带顶丝圆孔、带顶丝键槽孔附带顶丝 ▲ 圆孔、沉孔、两端沉孔不附带螺纹孔和顶丝

6 追加加工类型

变更顶丝角度 (90°) A90	凸缘切割 FC	变更螺纹孔 CT	加工螺纹孔 (3 处) TH3	加工螺纹孔 (4 处) TH4	加工螺纹孔 (6 处) TH6	加工通孔 (3 处) SH3	加工通孔 (4 处) SH4	加工通孔 (6 处) SH6
------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅同步带轮追加加工技术信息